

### **TABELA NR 3**

#### **SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ**

► **DP1946 C**

(odc. 3+300 - 6+121.59)

L.p	Element	Powierzchnia skropienia dla emulsji [m <sup>2</sup> ]				Powierzchnia oczyszczenia [m <sup>2</sup> ]
		Emulsja kationowa szybkorozpadowa C60 BP3 ZM		Emulsja kationowa szybkorozpadowa C60 B3 ZM	Emulsja kationowa wolnorozpadowa C60 B5 ZM	
		w ilości 0.1-0.3 kg/m <sup>2</sup>	w ilości 0.1-0.3 kg/m <sup>2</sup>	w ilości 0.2-0.5 kg/m <sup>2</sup>	w ilości 0.7-1.0 kg/m <sup>2</sup>	
1	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (C90/3, 0/31,5mm; C50/30, 0/31.5mm)				1 129,28	
2	istniejąca sfrezowana nawierzchnia (fragmentami wyrównana kruszywem łamanym) pod warstwę wyrównawczą			15 445,66		15 445,66
4	warstwa wiążąca/wyrównawcza pod warstwę ścieralną z SMA	16336,27				16 336,27
5	geosyntetyk wzmacniający nawierzchnię		8650,00			
<b>RAZEM [m<sup>2</sup>]</b>		<b>16 336,27</b>	<b>8 650,00</b>	<b>15 445,66</b>	<b>1 129,28</b>	<b>31 781,94</b>