

TABELE NR 6

WYKAZ ELEMENTÓW ODWODNIENIA

► DP1946C

(odc. 3+300 - 6+121.59)

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 20x20cm

Ściek przykrawężnikowy						
L.p.	Pikietaż			Strona jezdni	Długość	Powierzchnia
-	[km]			-	[m]	[m2]
1	3+479,42	-	3+503,39	L	24,0	4,8
2	3+523,69	-	3+543,31	L	19,6	3,9
3	3+558,80	-	3+573,57	L	14,8	3,0
4	3+574,25	-	3+625,53	L	51,5	10,3
6	3+577,25	-	3+625,04	P	47,7	9,5
RAZEM					157,6	31,5

Wpusty drogowe

Wpusty drogowe						
Lp.	Pikietaż	Symbol	Nowy wpust			UWAGI
			Typ 1*	Przykanalik	Typ 2**	
-	[km]	-	[szt]	[m]	[szt]	-
1	3+313,77	W22	1	7,10		
2	3+353,78	W23	1	6,80		
3	3+403,78	W24	1	7,10		
4	3+453,80	W25	1	6,70		
5	3+503,76	W26	1	7,10		
6	3+503,44	W27	1	7,20		
7	3+353,79	W28	1	7,20		
8	3.601.29	W29	1	1,00		
9		W30	1	1,00		
RAZEM			8,00	44,10	0,00	

- pikietaż podany w tabeli - zgodnie z osią główną

* typ 1 - nowe wpusty PEHD typu niskiego kl. min D400, DN450 z kratą żeliwną ryglowaną i koszem osadczym

** typ2 - nowe wpusty PEHD typowe kl. min D400 z osadnikiem min. 0.9 m DN450, z kratą żeliwną ryglowaną i koszem osadczym