

OBLICZENIE ILOSCI MASY DO PROFILOWANIA

nr:																								
L.p	Km	PRZEKROJ ISTNIEJACY						Szer. jezdni istn. [m]	Szer. proj. warst. prof. [m]	PROJEKTO- -WANY SPADEK		PRZEKROJ ISTNIEJACY		GRUBOSC PROFILOWANIA			PROFILOWANIE KLINCEM 4/20 MM				POWIERZCHNIA PRZEKROJU		OBJETOSC DO UZUPELNIENIA	
		RZEDNA ISTNIEJ. KRAWEDZ LEWEJ	RZEDNA ISTNIEJ. NIWELET	RZEDNA ISTNIEJ. KRAWEDZ PRAWAJ	RZEDNA PROJEKT. KRAWEDZ LEWEJ	RZEDNA PROJEKT. NIWELET	RZEDNA PROJEKT. KRAWEDZI PRAWAJ			lewy	prawy	lewy	prawy	KRAW. LEWA PROJEKT. [cm]	OS PROJEKT. [cm]	KRAW. PRAWA PROJEKT. [cm]	Str.lewa		Str.prawa		ogolem [m2]	w tym kamien [m2]	kamien [m3]	masa [m3]
																	szerok. [m]	sr.grub. [cm]	szerok. [m]	sr.grub. [cm]				
33	0,640	12,96	12,98	12,91	12,99	13,01	12,94	4,5	4,5	0,9	3,1	0,9	3,1	3	3	3					0,135	0,000	0,000	4,275
34	0,660	12,96	12,99	12,87	12,99	13,04	13,00	4,5	4,5	2,0	2,0	1,3	5,3	3	5	13		1,5			0,292	0,000	0,000	7,200
35	0,680	12,92	12,91	12,79	12,95	13,00	12,96	4,5	4,5	2,0	2,0	-0,4	5,3	3	9	17		2,3			0,428	0,000	1,688	7,200
36	0,700	12,78	12,77	12,62	12,81	12,86	12,82	4,5	4,5	2,0	2,0	-0,4	6,7	3	9	20		2,3	8		0,461	0,169	1,688	5,287
37	0,720	12,56	12,63	12,52	12,61	12,66	12,62	4,5	4,5	2,0	2,0	3,1	4,9	5	3	10					0,236	0,000	0,000	4,500
38	0,740	12,54	12,63	12,56	12,61	12,66	12,62	4,5	4,5	2,0	2,0	4,0	3,1	7	3	6					0,214	0,000	0,000	4,387
39	0,760	12,48	12,57	12,49	12,55	12,60	12,56	4,5	4,5	2,0	2,0	4,0	3,6	7	3	7					0,225	0,000	0,000	4,163
40	0,780	12,54	12,61	12,58	12,60	12,65	12,61	4,5	4,5	2,0	2,0	3,1	1,3	6	4	3					0,191	0,000	0,000	4,275
41	0,800	12,84	12,94	12,86	12,92	12,97	12,93	4,5	4,5	2,0	2,0	4,4	3,6	8	3	7					0,236	0,000	0,000	4,773
42	0,820	13,05	13,14	13,00	13,12	13,17	13,13	4,5	4,5	2,0	2,0	4,0	6,2	7	3	13		1,3	4		0,292	0,051	1,561	5,076
43	0,840	13,24	13,25	13,12	13,27	13,32	13,28	4,5	4,5	2,0	2,0	0,4	5,8	3	7	16		1,9	6		0,371	0,105	3,072	5,478
44	0,860	13,54	13,47	13,48	13,57	13,62	13,58	4,5	4,5	2,0	2,0	-3,1	-0,4	3	15	10	1,8	5	2,3	5	0,484	0,202	2,025	4,950
45	0,880	14,08	14,19	14,14	14,17	14,22	14,18	4,5	4,5	2,0	2,0	4,9	2,2	9	3	4					0,214	0,000	0,000	3,488
46	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
47	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
48	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
49	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
50	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
51	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
52	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
53	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
54	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
55	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
56	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
57	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
58	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
59	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
60	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
61	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
62	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
63	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
64	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000
65	0,900	14,85	14,91	14,90	14,88	14,94	14,93	4,5	4,5	2,7	0,4	2,7	0,4	3	3	3					0,135	0,000	0,000	0,000

Długość: 260 m

Powierzchnia: 1 170 m2

m3: 10,548

65,052

Laczna ilość MMA -	65,1	m3 x 2,54 Mg/m3 =	165,2	Mg
Powierzchnia profilowania kamieniem -			265	m2
Laczna ilość kamienia -			22	Mg
Powierzchnia profilowania MMA -			905	m2
Wydatek MMA -			141	kg/m2