

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1935C m. Turzyn
od km 1+475 do km 1+595 tj 120 mb, str. prawa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. CHODNIK				
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 120.0*1.8	m ²	216
2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	216
3		Ułożenie krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb)	mb	120
4		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) 120.0*2.0	mb	122
5		Ułożenie warstwy piasku o gr. 15 cm 120.0*1.5	m ²	180
6		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm (kostka betonowa - materiał Inwestora w ilości 170 m², dowóz z placu w miejscowości Turzyn po stronie Wykonawcy)	m ²	180