

ZJAZDY

[przedmiar](#)

promień/skos														
km	str.	szer.	dł.	pow.	rodzaj naw.	L	P	podbudowa / koryto	rodzaj pod.	UWAGI	gł. Koryta	obj. Robót ziemnych	długość przepustu	ścianki czołowe
m	L/P	m	m	m2	-	-	-	m2	-	-	cm	m3	m	szt.
3+935,00	P	4,00	4,00	20,16	BIT	R3	R3	20,16	KRUSZ		28	5,64	0,00	0,00
3+945,00	L	4,00	3,00	15,75	BIT	R3	R3	15,75	KRUSZ		28	4,41	0,00	0,00
3+955,00	L	4,00	3,00	15,86	BIT	R3	R3	15,86	KRUSZ		28	4,44	0,00	0,00
3+960,00	P	4,00	3,00	15,86	BIT	R3	R3	15,86	KRUSZ		28	4,44	0,00	0,00
3+977,00	L	4,00	3,00	15,86	BIT	R3	R3	15,86	KRUSZ		28	4,44	0,00	0,00
4+000,25	P	14,50	3,00	47,36	BIT	R3	R3	47,36	KRUSZ		28	13,26	0,00	0,00
4+022,50	P	5,00	4,00	23,86	BIT	R3	R3	23,86	KRUSZ		28	6,68	0,00	0,00
4+042,00	L	6,00	3,00	21,86	BIT	R3	R3	21,86	KRUSZ		28	6,12	0,00	0,00
4+058,00	L	6,00	3,00	21,63	BIT	R3	R3	21,63	KRUSZ		28	6,06	0,00	0,00
4+067,00	P	5,00	3,00	19,04	BIT	R3	R3	19,04	KRUSZ		28	5,33	0,00	0,00
4+088,00	P	4,00	3,00	15,86	BIT	R3	R3	15,86	KRUSZ		28	4,44	0,00	0,00
4+100,00	P	5,00	4,00	23,86	BIT	R3	R3	23,86	KRUSZ		28	6,68	0,00	0,00
4+110,00	L	4,00	4,00	19,86	BIT	R3	R3	19,86	KRUSZ		28	5,56	0,00	0,00
4+125,00	L	4,00	4,00	19,86	BIT	R3	R3	19,86	KRUSZ		28	5,56	0,00	0,00
4+125,00	P	4,00	4,00	19,86	BIT	R3	R3	19,86	KRUSZ		28	5,56	0,00	0,00
4+150,00	L	4,00	4,00	19,86	BIT	R3	R3	19,86	KRUSZ		28	5,56	0,00	0,00
4+187,00	P	4,00	4,00	19,86	BIT	R3	R3	19,86	KRUSZ		28	5,56	10,00	2,00
4+227,00	L	4,00	3,00	22,84	BIT	R3	R8	22,84	KRUSZ		28	6,40	12,50	2,00
				379,10					379,10			106,14	22,50	4,00